



## P934

Poêle à pellet à profil plat, idéal dans les pièces de passage telles qu'entrées ou couloirs. Kit en option permettant la sortie de l'air chaud par le côté. Revêtement en Faïence dans les coloris Bianco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Nero Opaco, Terra Cotta, Bianco Grigio. Bouche frontale orientable pour la sortie d'air chaud.

## COLOURS



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.  
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

#### Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

#### Natural Mode

Le poêle reste allumé et le ventilateur de l'air chaud s'arrête.  
La chaleur continue d'être diffusée dans l'environnement par convection naturelle

#### Application de gestion

Permet de gérer toutes les fonctionnalités du poêle depuis un smartphone ou une tablette

#### Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

#### Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

#### Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

#### Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieure, pour accéder à la recharge de granulés

#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre céramique résistant jusqu'à 750°C

#### Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

#### Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

#### Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

#### Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

### DESSIN TECHNIQUE

### DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min.-maxi.)	m <sup>3</sup>	145-245
Puissance nominale (min.-maxi.)	kW	2,5-8,5
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	85,5
Consommation nominale (min.-maxi.)	Kg/h	0,6-2,0
Dimensions	cm	90x30x112
Revêtement/frontal		Majolique
Plaque supérieure		rolling top
Monoblocs		acier
Défecteur/Grille corbeille		fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionnelle de fumée		supérieur central
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte - Acier
Verre vitrocéramique		résistant à 750° C
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	20
Wellness-humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
défecteurs d'air latéraux		optionnelle. droit / gauche
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	370
Poids	Kg	140

Calculée sur base d'une pièce qui demande une capacité de chauffage compris entre 0.060 et 0.035 kW par m<sup>3</sup> dépendant de l'isolation.

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

