

Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



P939

Poêle à pellet à profil plat, à encombrement extrêmement réduit. Kit de bouches en option permettant la sortie de l'air chaud sur les côtés. Revêtement en Faïence dans les coloris Bianco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Nero Opaco, Terra Cotta, Bianco Grigio. Bouche frontale orientable.

COLOURS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Natural Mode

Le poêle reste allumé et le ventilateur de l'air chaud s'arrête.
La chaleur continue d'être diffusée dans l'environnement par convection naturelle

Dual Power System

Deux ventilateurs autonomes pour différentes températures dans différentes pièces

Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieure, pour accéder à la recharge de granulés

Application de gestion

Permet de gérer toutes les fonctionnalités du poêle depuis un smartphone ou une tablette

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique résistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DESSIN TECHNIQUE

DONNÉS TECHNIQUES

Volume riscaldabile (min-max)	m³	185-315
Potenza nominale (min-max)	kW	4,1-11,2
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	90,3
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,9-2,5
Dimensioni LxPxH	cm	105x32x127
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		rolling top
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore dx - laterale dx
Opzione scarico fumi		superiore centrale
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa - acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	27
Wellness-umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		3 livelli di velocità
Dual Power		no
Telecomando		display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì-sì
Bocchette laterali		optional destro / sinistro
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	370
Peso complessivo	Kg	185

Calcolée sur base d'une pièce qui demande une capacité de chauffage compris entre 0.060 et 0.035 kW par m³ dépendant de l'isolation.

La disponibilità des modèles varie de pays à pays.

